

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

CATracas E Bloqueios

BAP FANCY LINE II



TECNOLOGIA E PRATICIDADE PEDEM PASSAGEM

A catraca **BAP FANCY LINE II** é ideal para instalação em saguão de entrada de edifícios comerciais, empresas, instituições de ensino, entre outros. Possui alta resistência contra a oxidação, além de ser resistente à abrasão, proporcionando inviolabilidade dos circuitos eletrônicos e partes internas.

Disponível também na versão com braço articulado (braço que cai ao desligar a energia).

DMP 
ACCESS II


DIMEP
SISTEMAS

BAP FANCY LINE II

A catraca **BAP Fancy Line II** traz um aprimoramento estético como principal característica. O aço inox recebeu um novo padrão de acabamento, além de pictogramas luminosos, tanto de orientação de fluxo na lateral como de passagem liberada no espelho superior. As tecnologias de leitura estão posicionadas na tampa superior, com opção de leitores faciais em suporte integrado ao equipamento.

O modelo está disponível nas versões com e sem urna (cofre coletor de crachás de visitantes), com cofre acessível por chave, assim como suas partes internas.



Até 100.000 credenciais, 200.000 templates e 220.000 registros de armazenamento.



Processamento rápido.



Configurável para sentido único ou bidirecional e com pictograma de sentido liberado.



Comunicação Online e/ou Off-line.*

*(No modo Realtime, em caso de queda de comunicação, registra os eventos na memória do equipamento e, quando do retorno da comunicação, o sistema coleta os registros para o Banco de Dados do software de gerenciamento automaticamente)

INTEGRAÇÃO COM DMP ACCESS II

Os equipamentos combinados ao software de gestão de controle de acesso permitem o controle de fluxo de pessoas com cadastro, captura de foto e documento dos visitantes, assegurando que somente o público autorizado tenha acesso a determinados locais. O **DMP Access II** foi desenvolvido com tecnologia de ponta em ambiente web, o que proporciona uma interface amigável, enquanto a robustez e recursos são garantidos pelo banco de dados e as rotinas do sistema.

ALIMENTAÇÃO

- Fonte chaveada full range;
- Entrada 100-240Vac, 50-60Hz;
- Saída 12Vdc 5A;
- Consumo <100W;
- Bateria de nobreak interno, que mantém a parte lógica do equipamento em funcionamento por até 4 horas.

COMUNICAÇÃO

- Comunicação TCP/IP integrada 10/100Mbps.

0800 666 1000

DMP
ACCESS II

DIMEP
SISTEMAS

LDI-229 REV. 01 - 03/22